

Hőmérséklet távadó Ethernet interfésszel és relékimenetekkel

Termékkód: H0530



Környezeti hőmérséklet távadó két relékimenettel.

A távadót hőmérséklet online monitoringjára tervezték. Előnyös a kétállapotú jelek érzékelésére szolgáló három bináris bemenet. A két relékimenettel külső eszközök vezérelhetők.

[A TÁPELLÁTÁSRA SZOLGÁLÓ HÁLÓZATI ADAPTER KÜLÖN RENDELENDŐ!](#)

Műszaki adatok

Hőmérséklet mérés pontossága	$\pm 0,4^{\circ}\text{C}$
Felbontás	$0,1^{\circ}\text{C}$
Mintavételi gyakoriság	2 s
Választható hőmérséklet mértékegységek	Celsius-fok, Fahrenheit-fok
Üzemi hőmérséklet tartomány	$-30...+80^{\circ}\text{C}$
IP védettség	IP40
Relékimenetek száma	2
Kimeneti relé feszültség, áram- és teljesítmény terhelhetősége	50 V, 2 A, 60 VA
Bináris bemenetek száma	3
Bináris bemeneti jelek	száraz kontaktus, nyitott kollektor, vagy kétállapotú feszültséggel, a bemenetek galvanikusan nem leválasztottak.
Min. impulzus hossz bináris bemenetek esetén	500 ms
Alacsony feszültség szint bináris bemenet esetén	0...+0,5 V
Magas feszültség szint bináris bemenet esetén	+3,0...+30 V
Hangjelzés	beépített hangjelzés - ki-bekapcsolható
LAN csatlakozás	RJ-45 csatlakozó, 10Base-T or 100Base-TX
Kommunikációs protokollok	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
Alarm protokollok	E-mail (SMTP támogatás okmányokkal igazolt), SNMP Trap, Syslog
Konfigurálás	T-Sensor, Telnet, keyboard
LCD kijelző üzemi hőmérséklet tartománya	leolvasható üzemi hőmérséklet $+70^{\circ}\text{C}$, $+70^{\circ}\text{C}$ felett kikapcsolása javasolt
Táplálás	9-30 V DC, max. teljesítményfelvétel 1 W
Tápcsatlakozás	co-axial, átmérő 5,5 x 2,1 mm
Méretek	136 x 191 x 45 mm (SZ x H x M), érzékelő rúd hossz 53 mm
Tömeg	kb. 340 g

Garancia	3 év
----------	------