

Webes távadó 2 x 0/4-20 mA bemenettel

Termékkód: P2520



P-sorozatú, kétcsatornás Ethernet-es távadó 0/4-20 mA bemenettel.
Távoli riasztás.

Webes távadó [egyszerű, vezeték nélküli kommunikációval](#) és **hozzá külön rendelhető** [Wireless TP-LINK routerrel](#).

Műszaki adatok

Árammérés pontossága	$\pm 0,1$ % végértékre $0...+50^{\circ}\text{C}$ között $\pm 0,3$ % végértékre $-30...+80^{\circ}\text{C}$ között
Felbontás	1 μA
A/D konverter felbontása	24bit sigma-delta
bemeneti impedancia	20 Ω
Mérési intervallum	1 s
Üzemi hőmérséklet tartomány	$-30...+80^{\circ}\text{C}$
IP védettség	IP30
LAN csatlakozás	RJ-45 csatlakozó, 10Base-T, vagy 100Base-TX
Kommunikációs protokollok	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML
Alarm protokollok	E-mail, SNMP Trap, Syslog
Konfigurálás	WWW konfigurálás
Táplálás	9...30 V DC, max. teljesítményfelvétel 1 W áramtávadók nélkül
Tápcsatlakozás	belső sorkapcsok
Méret	88,5 x 126 x 39,5 mm (SZ x H x M)
Tömeg	kb.150g
Garancia	3 év