

## Kompakt költséghatékony hőmérő Ethernet interfésszel és PoE tápellátással

Termékkód: PA8610



A PA8610 egy kedvező árú kompakt hőmérő, amelyet szervertermek, műszaki helyiségek, raktárak, üzemek és egyéb környezetek megbízható hőmérséklet-monitorozására terveztek.

A PoE támogatás lehetővé teszi, hogy a készülék közvetlenül az Ethernet hálózaton keresztül kapjon tápellátást külső tápegység használata nélkül.

A webes felület kényelmes konfigurációt és felügyeletet biztosít egy szabványos böngészőn keresztül. Elérhetők fejlett kommunikációs protokollok és e-mail riasztási értesítések is. A készülék innovatív rögzítési rendszerrel rendelkezik, amely levehető tartókonzolt használ.

A biztonságos adatátvitel támogatása a [COMET Cloud](#) felé megbízható távoli felügyeletet és a mért értékek kezelését teszi lehetővé. A kijelző hiányának köszönhetően ideális diszkrét telepítésekhez IT környezetben vagy raktárakban, ahol a megbízható adatgyűjtés a legfontosabb. A PA8610 ideális választás ott, ahol az egyszerűség, a megbízhatóság és az alacsony beszerzési költség a kulcsfontosságú.

### Fő előnyök:

- Hőmérsékletmérési pontosság  $\pm 0.6$  °C a -30 és +60 °C tartományban
- Tápellátás 5-24 V vagy PoE (IEEE 802.3af)
- Integrált tartalék memória
- Modern webes felület, IPv4/IPv6 támogatás, Modbus TCP, COMET Cloud és teljesen titkosított kommunikáció (HTTPS, SNMPv3, TLS)
- Integrált levehető tartókonzolt az egyszerű telepítéshez

### Műszaki adatok

|                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ              |                                                                                      |
| Mérési tartomány                  | -30 és +60 °C között                                                                 |
| Pontosság                         | $\pm 0.6$ °C                                                                         |
| Felbontás                         | 0.1 °C                                                                               |
| ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ADATOK          |                                                                                      |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány       | -30 és +60 °C között                                                                 |
| Mérési csatornák                  | integrált hőmérséklet érzékelő                                                       |
| Támogatott hőmérsékleti egységek  | Celsius-fok (°C), Fahrenheit-fok (°F)                                                |
| Tápellátás                        | Power over Ethernet (IEEE 802.3af) vagy 5-24 V DC                                    |
| Hálózati interfész                | Ethernet                                                                             |
| IP támogatás                      | IPv4, IPv6                                                                           |
| Kommunikációs protokollok         | HTTP(s), Web server (WWW), HTTP GET (JSON, XML), Modbus TCP, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3 |
| Riasztási protokollok             | Email (SMTP), Syslog                                                                 |
| Mérési intervallum                | 2 s                                                                                  |
| Védettségi fokozat (IP védettség) | IP30                                                                                 |
| Méret                             | 116 x 85 x 42 mm; szár 55 x 18 mm                                                    |

|          |       |
|----------|-------|
| Súly     | 190 g |
| Garancia | 3 év  |