

Belsőépítészeti hőmérséklet távadó 4-20 mA kimenettel

Termékkód: T0118



Környezeti levegő hőmérséklet távadó. Beltéri használatra.

A hőmérséklet távadót speciálisan szigorú beltéri épület energia menedzsment és HVAC rendszerek számára fejlesztették ki. Könnyen szerelhető a háztartási kapcsolók és aljzatok szokásos KU68 szerelvény dobozába.

A nagyméretű LCD kijelző kikapcsolható.

A számítógépes tervezés hosszú idejű stabilitást és hibajelzést biztosít. A távadó nem agresszív környezetben való használatra tervezték.

Műszaki adatok

Hőmérséklet mérés pontossága	±0,5°C
Választható hőmérséklet mértékegységek	Celsius-fok, Fahrenheit-fok
Üzemi hőmérséklet tartomány	0...+50°C
Áramkimenet - 2-vezetékes csatlakozás	4-20 mA
Kimenetek és kimeneti tartományok konfigurálása	PC-ről állítható
IP védettség	IP20
Táplálás	9-30 V DC
Méret	88 x 106 x 33 mm (SZ x H x M)
Tokozás anyaga	ABS
Szín	fehér
Tömeg	kb. 150 g
Garancia	3 év