

Hőmérséklet adatgyűjtő beépített hőérzékelővel és 4G modemmel

Termékkód: U0110G



Az adatgyűjtőt hőmérséklet adatgyűjtésére tervezték.

A beállított határértékek elérésekor SMS és JSON üzenetet küld 4G adatkapcsolaton keresztül. Lehetőség van rendszeres JSON üzenetek küldésére a COMET Database adatbáziskezelőbe, a küldési gyakoriság beállítható.

Az adatok nemfelejtő memóriában tárolódnak. Az adatok USB-C-n keresztül PC-re letölthetők.

Az eszökhöz **Nyomonkövethető kalibrációs mőbizonylat** tartozik az **EN ISO/IEC 17025 szabvány** követelményei szerinti etalonok nyomonkövethetőségéről.

Mőszaki adatok

Mőködési hőmérséklet tartomány	-20...+60°C
Pontosság	±0,4°C
Felbontás	0,1°C
t90 hőmérséklet mérési válaszüő (hőmérséklet lépcső 20°C, légsebesség kb. 1 m/s)	15 min
Valós idejő óra	év, szőköév, hónap, nap, óra, perc, másodperc
Adatgyűjtés mintavételi ideje	1 s és 24 h között állítható
Kijelzés és alarm frissítés ideje	1 s, 10 s, 1 min állítható
Memória	500 000 adat 'non-cyclic', 350 000 adat 'cyclic' üzemmődban
Adatgyűjtési mődozatok	'non-cyclic' - az adatgyűjtés leáll, ha a memória megtelt, 'cyclic' - ha a memória megtelt, a régi adatok felülíródnak újakkal
Táplálás	Li-Ion battery A8200, 3.6V/5200mAh
Védettség	IP67 - védett az átmeneti vízbemerőlés ellen
Méretek	61 x 93 x 53 mm, antennával 120 x 93 x 53 mm
Tőmeg (elemmel)	260 g
Garancia	3 év